

Deklaracja Właściwości Użytkowych
nr 500/300/550/A15/B/KP

1. Niepowtarzalny kod identyfikacyjny typu wyrobu: **500/300/550/A15/B/KP**
2. Zamierzone zastosowanie lub zastosowania:
Betonowe studzienki odwadniające z kratką pomostową, typu I, służące do zbierania i odprowadzania wody powierzchniowej, przeznaczone do montowania w miejscach grupy 1 (klasa A15), czyli na obszarach, które mogą być używane wyłącznie przez pieszych oraz rowerzystów
3. Producent: **P.P.H.U MARKPOL**
M. Klempka
ul. Legionów 240, 43-502 Czechowice-Dziedzice
4. Upoważniony przedstawiciel: **Nie dotyczy**
5. System oceny i weryfikacji stałości właściwości użytkowych: **System 3**
6. Norma zharmonizowana: **PN-EN 1433:2005/A1:2007**

Jednostki notyfikowane:

CENTRUM TECHNOLOGICZNE BUDOWNICTWA PRZY POLITECHNICE RZESZOWSKIEJ Sp. z o.o
Laboratorium notyfikowane nr 2039, ul. Przemysłowa 23, 35-105 Rzeszów

7. Deklarowane właściwości użytkowe wyrobu budowlanego:

Zasadnicze charakterystyki	Właściwości użytkowe		
Wytrzymałość, ugięcie pod obciążeniem	Maksymalne obciążenie:	zgodne	dla klasy A15
	Trwałe odkształcenie:	0.1 mm	
Odporność na warunki atmosferyczne	N		
Wodoszczelność połączeń korytek	bez wycieków		

Właściwości użytkowe określonego powyżej wyrobu są zgodne z zestawem deklarowanych właściwości użytkowych. Niniejsza deklaracja właściwości użytkowych wydana zostaje zgodnie z rozporządzeniem (UE) nr 305/2011 na wyłączną odpowiedzialność producenta określonego powyżej.

W imieniu producenta podpisał:

Małgorzata Klempka
P.P.H.U. "MARKPOL"
Małgorzata Klempka
43-500 Czechowice-Dziedzice
ul. Legionów 240
tel. (32) 215 63 25, 605 646 817
NIP: 652-000-94-30

Czechowice-Dziedzice, 6.09.2018

Dodatkowa dobrowolna informacja producenta wyrobu niezwiązana z oceną i weryfikacją stałości właściwości użytkowych:

Wymiary nominalne wyrobu 500/300/550/A15/B/KP:

Długość:	500 mm	<i>Tolerancja dla wymiarów:</i>	± 2 mm
Szerokość:	300 mm		± 2 mm
Wysokość:	550 mm		± 3 mm

Instrukcja montażu studzienki betonowej odwadniającej klasy A15 wyprodukowanych w Firmie P.P.H.U. "MARKPOL" w Czechowicach-Dziedzicach (studzienka betonowa odwadniająca 500x300x550 mm z kratką z pomostową 500x1290x20 mm)



NB 2039
18

P.P.H.U. MARKPOL
M. Klempka
43-502 Czechowice-Dziedzice
ul. Legionów 240 - PRODUCENT

Studzienki klasy A 15 mają zastosowanie przy odwadnianiu obszarów, które mogą być używane wyłącznie przez pieszych i rowerzystów. W miejscu posadowienia studzienki wykonać wykop uwzględniając wysokość studzienki oraz grubość ławy fundamentowej (około 10 cm). Przygotować beton klasy C12/15. Układać odwodnienia w przygotowanym dołku na wcześniej ułożonym betonie klasy C12/15.

Regulacje poziomowi wykonywać w trakcie osadzania studzienki.

Połączenia uszczelniać klejem mrozoodpornym np. firmy Ceresit CX 5. Nadmiar kleju usunąć, aby nie tamował przepustowości studzienki

Informacja na temat bezpieczeństwa: montaż odwodnień powinien być wykonany zgodnie z instrukcją montażu przez wykwalifikowaną firmę budowlaną zajmującą się montażem odwodnień liniowych. Dla bezpieczeństwa ruchu należy trwale mocować kratkę. Nie stosować odwodnień bez kratek

Substancje niebezpieczne: brak w wyrobie substancji o których mowa w Art. 31 lub Art. 33 rozporządzenia WE 1907/2006.

PN-EN 1433:2005, PN-EN 1433:2005/2007 Kanady odwadniające nawierzchnię dla ruchu pieszego i kołowego - Klasyfikacja, wymagania konstrukcyjne, badanie, znakowanie i ocena zgodności.

Kod identyfikacyjny wyrobu: 500/300/550/A15/B/KP

Zastosowanie:

Studzienka betonowa odwadniająca typ I z kratką pomostową do zbierania i odprowadzenia wód z obszarów, które mogą być używane wyłącznie przez pieszych i rowerzystów.

Klasa wytrzymałości: A 15

Material: beton

Wymiary: długość L=500 mm, szerokość b=300 mm, wysokość h=550 mm

Odporność na warunki atmosferyczne: N

Kratka pomostowa: długość L=500 mm, szerokość b=290 mm, wysokość h=20 mm

Numer referencyjny deklaracji właściwości użytkowych: 500/300/550/A15/B/KP

Data produkcji: