

**Deklaracja Właściwości Użytkowych**  
nr 330/130/390/B125/B/Ż

1. Niepowtarzalny kod identyfikacyjny typu wyrobu: **330/130/390/B125/B/Ż**
2. Zamierzone zastosowanie lub zastosowania:  
**Betonowe studzienki odwadniające z kratką z blachy żeliwnej, typu I, służące do zbierania i odprowadzania wody powierzchniowej, przeznaczone do montowania w miejscach grupy 2, czyli na chodnikach, strefach dla pieszych, i innych obszarach o podobnym charakterze, parkingach dla samochodów osobowych lub zatoczkach dla samochodów osobowych**
3. Producent: **P.P.H.U MARKPOL**  
**M. Klempka**  
**ul. Legionów 240, 43-502 Czechowice-Dziedzice**
4. Upoważniony przedstawiciel: **Nie dotyczy**
5. System oceny i weryfikacji stałości właściwości użytkowych: **System 3**
6. Norma zharmonizowana: **PN-EN 1433:2005/A1:2007**

Jednostki notyfikowane:

**CENTRUM TECHNOLOGICZNE BUDOWNICTWA PRZY POLITECHNICE RZESZOWSKIEJ Sp. z o.o**  
**Laboratorium notyfikowane nr 2039, ul. Przemysłowa 23, 35-105 Rzeszów**

7. Deklarowane właściwości użytkowe wyrobu budowlanego:

Zasadnicze charakterystyki	Właściwości użytkowe		
Wytrzymałość, ugięcie pod obciążeniem	Maksymalne obciążenie:	<b>zgodne</b>	<b>dla klasy B125</b>
	Trwałe odkształcenie:	<b>0,4 mm</b>	
Odporność na warunki atmosferyczne	<b>N</b>		
Wodoszczelność połączeń korytek	<b>bez wycieków</b>		

Właściwości użytkowe określonego powyżej wyrobu są zgodne z zestawem deklarowanych właściwości użytkowych. Niniejsza deklaracja właściwości użytkowych wydana zostaje zgodnie z rozporządzeniem (UE) nr 305/2011 na wyłączną odpowiedzialność producenta określonego powyżej.

W imieniu producenta podpisał:

Czechowice-Dziedzice, 6.09.2018

Małgorzata Klempka  
**P.P.H.U. "MARKPOL"**

*Małgorzata Klempka*  
43-500 Czechowice-Dziedzice  
ul. Legionów 240

tel.: (32) 215 63 25; 605 646 817

NIP: 632-000-94-30  
*(podpis)*

*Dodatkowa dobrowolna informacja producenta wyrobu niezwiązana z oceną i weryfikacją stałości właściwości użytkowych:*

*Wymiary nominalne wyrobu 330/130/390/B125/B/Ż:*

<b>Długość:</b>	<b>330 mm</b>	<i>Tolerancja dla wymiarów:</i>	<b>± 2 mm</b>
<b>Szerokość:</b>	<b>130 mm</b>		<b>± 2 mm</b>
<b>Wysokość:</b>	<b>390 mm</b>		<b>± 3 mm</b>

**Instrukcja montażu betonowych studzienek odwadniających klasy B 125 wyprodukowanych w Firmie P.P.H.U. "MARKPOL" w Czechowicach-Dziedzicach (betonowe studzienki 330x130x390 mm z kratką żeliwną 330x132x25 mm)**



NB 2039  
17

**P.P.H.U. MARKPOL**  
**M. Klempka**

**43-502 Czechowice-Dziedzice**  
**ul. Legionów 240 - PRODUCENT**

Odwodnienia klasy B 125 mają zastosowanie do odprowadzenia wód z chodników, stref pieszych i innych obszarów o podobnym charakterze, parkingów i zatok dla samochodów osobowych. W miejscu posadowienia odwodnienia wykonać wykop uwzględniając wysokość studni oraz ławy betonowej ( ok. 10 cm ) Przygotować beton klasy C16/20. Układać odwodnienia w przygotowanym dołku na wcześniej ułożonym betonie klasy C16/20.

Regulacje poziomu wykonywać w trakcie osadzania odwodnienia.

Połączenia odwodnień uszczelniać klejen mrozoodpornym np. firmy Ceresit CX 5. Poprzez nałożenie kleju na ściankę czołową odwodnienia i docisnięcie kolejnym elementem. Nadmiar kleju usunąć, aby nie tamował przepustowości odwodnienia.

PN-EN 1433:2005, PN-EN 1433:2005/2007 Kanaly odwadniające nawierzchnię dla ruchu pieszego i kołowego - Klasyfikacja, wymagania konstrukcyjne, badanie, znakowanie i ocena zgodności.

**Kod identyfikacyjny wyrobu:** 330/130/390/B125/B/Z

**Zastosowanie:**

Betonowa studzienka odwadniająca B 125 typ I z kratką żeliwną do odprowadzenia wód z chodników, stref pieszych i innych obszarów o podobnym charakterze, parkingów lub zatok dla samochodów osobowych.

**Klasa wytrzymałości:** B 125

**Materiał:** beton

**Wymiary:** długość L=330 mm, szerokość b=130 mm, wysokość h=390 mm

**Odporność na warunki atmosferyczne:** N

**Kratka żeliwna:** długość L=330 mm, szerokość b=132 mm, wysokość h=25 mm

**Numer referencyjny deklaracji właściwości użytkowych:** 330/130/390/B125/B/Z

**Data produkcji:**

mocować ruszty – odwodnienia zawsze muszą mieć przykręconą kratę. Nie stosować odwodnień bez krat.

**Substancje niebezpieczne:** brak w wyrobie substancji o których mowa w Art. 31 lub Art. 33 rozporządzenia WE 1907/2006.